

**BJEKTAS: LIETAUS NUOTEKYNĖS ĮRENGIMAS ŠEŠKINĖS KOMPLEKSO PRIEIGOSE.**

**ORIENTACINIS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	
1	SAVITAKINIAI LIETAUS NUOTEKYNĖS TINKLAI			
1.1	Lietaus nuotekų tinklai DN 1200 mm	m	Atviru	1038
			Uždaru	294
1.2	Gelžbetoniniai šuliniai DN 3000 mm; Hb = 7.0 - 8.0 m; komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga ir ketiniu dangčiu d = 0.7 m – 1 vnt.; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; esamų vamzdynų pajungimas.	kompl.	15	
2	LIETAUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI			
2.1	Lietaus nuotekų valymo sistema (2-ą sekcijų); <i>Komplektą sudaro: srauto paskirstymo šulinys; naftos produktų skirtuvai ne mažiau 250 l/s su integruotu 50 m3 smėlio ir purvo nusodintuvu; srauto sujungimo šulinys; techninio aptarnavimo šuliniai su nelaidžiais vandeniui sujungimais ir dangčiais.</i>  Smėlio ir naftos produktų lygio parametrų nuotolinis perdavimas į eksploatuojančios įmonės dispečerinę. Esamos SCADA programinės įrangos atnaujinimas.	Kompl./sekc. skaičius	1/2	
2.2	Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai G/B DN 1200 mm	m	11	
2.3	Apšvietimo stulpas	kompl.	1	
2.4	Vartai	kompl.	1	
2.5	Asfaltas	m²	236	
2.6	Avarinė elektrifikuota sklendė DN 1200; daviklis matuojantis naftos koncentraciją su nuotoliniu duomenų perdavimu.	kompl.	1	
2.7	Valymo įrenginių atjungimo uždoriai DN 500	vnt.	4	
3	KITI DARBAI			
3.1	ES paramos viešinimo informacinio stendo įrengimas	kompl.	1	
3.2	ES paramos viešinimo nuolatinio stendo įrengimas	kompl.	1	

Pastabos:

Medžiagų kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami rengiant techninį projektą, žiūrėti kartu su pateiktais brėžiniais.

Šuliniuose/ kamerose įrengiamos lipynės plastifikuotos iš cinkuoto plieno.

2.1 punkte nurodytas lietaus nuotekų valymo įrenginių kiekis ir sekcijų skaičius.